



CODE & EMBALLAGE

230 205 - Carton de 2 x 5L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide blanc

pH : 8.9 ± 0.2

Poids spécifique : 1,041g/ml

Substances actives : 26%

Extraits secs : 23%

Coefficient de friction

(ASTM 2047/75) : 0,54

ÉMULSION DIAMANT

ÉMULSION MÉTALLISÉE POUR TOUS TYPERS DE SOLS. TRÈS FORTE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET ASSURE UNE BRILLANCE ÉLEVÉE.

Emulsion formulée pour apporter une protection très résistante et très brillante sur tous les revêtements de sols (P.V.C., Linoléum, pierre assimilées, marbre.) Permet une excellente adhérence même sur les sols dits 'hydrofuges', tels que les PVC. Ne glisse pas.

MODE D'EMPLOI

Sur une surface propre et bien dépoussiérée, à l'aide d'un applicateur de cire, étaler 2 couches de cires. Après un séchage complet, procéder au lustrage du sol à l'aide d'une monobrosse à haute vitesse équipée d'un disque de lustrage pour obtenir un effet brillant. S'utilise pur.

PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Contient: Méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone, Complexe de carbonate de zinc ammoniac. Peut produire une réaction allergique.

Le produit n'est pas classifié dangereux.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.